



Add 250

Polymeergranulaat

Leverbaar	
Aantal per pallet	480
Grootte / hoeveelheid	0,25 kg
verpakking	flesje
verpakkingscode	83
art.nr.	
6271	■

Verbruik Tot 0,05 kg op 1 kg bindmiddel

Toepassing ■ Polymeergranulaat voor het antislip maken van topsealers

Eigenschappen ■ Kleurneutraal
 ■ Eenvoudig door te roeren

Technische gegevens

Dichtheid vulstof	1,1 gr/cm ³
Korrelgrootte	ca. 0,25 mm

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten > Hogedruk / stoomcleaning reinigbaarheid test
 > Antislip vloersysteem test A

Mogelijke systeemproducten > Epoxy BS 2000 (6001)
 > Epoxy BS 3000 M (6370)
 > Epoxy BS 3000 SG (6380)
 > Epoxy Color Top (6191)

Vorbereiding

Het granulaat toevoegen aan de vermengde sealer.
 Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.
 Sliertvorming duidt op onvoldoende vermenging.

Verwerking Alleen voor de professionele verwerker!



Het kant-en-klare mengsel conform de voorschriften van de betreffende sealer verwerken.

Opmerking

Het granulaat is alleen geschikt voor enkele lagen met een laagdikte < 200 µm. Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

Opslag / houdbaarheid

Droog opgeslagen onbeperkt.



Veiligheidsvoorschriften

Alleen voor de professionele verwerker!
Nadere informatie met betrekking tot veiligheid bij transport, opslag en verwerking alsmede afvalverwijdering en ecologie vindt u in de nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Deze gegevens vindt u in onze veiligheidsbladen respectievelijk informatie van de branche.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.