



Sporenvrij

Chloorvrij concentraat ter reducering van sporen in besmette ruimtes

Leverbaar	
Aantal per pallet	90
VPE	5 ltr
verpakking	plastic can
verpakkingscode	05
art.nr.	
1060	■

Verbruik

Aerosol: ca. 3 - 5 ml/m³ ruimte
Oppervlaktebehandeling: ca. 200 ml/m²



Toepassing



- Het doden van schimmelsporen in gesloten ruimtes
- Het doden van schimmelsporen op bouwelementen en meubilair
- Preventie en bescherming van de gezondheid tegen biologische aanslag bij de sanering van gebouwen

Eigenschappen



- Kiem- en sporendodend
- Bevat geen actief chloor en organische biociden
- Verdraagzaam met alle in de bouw voorkomende ondergronden

Technische gegevens

Dichtheid (20°C)	ca. 1,05 gr/ml
pH-waarde	ca. 3,0

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

- [Testrapport fungicide werking](#)
- [Datablad over inhoudstoffen](#)

Verwerking

Alleen voor de professionele verwerker!



■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +25 °C.



Aerosol behandeling

Het materiaal als fijn aerosol vernevelen.
De nevel gelijkmatig in de tochtvrije, gesloten ruimte verdelen.
Na 2 uur inwerktijd zorgvuldig ventileren.
Vochtige oppervlakken van bijv. meubelen, kozijnen afnemen.

Oppervlaktebehandeling

Het materiaal met een geschikt sproeiapparaat aanbrengen.
Minstens 60 minuten laten inwerken.
Bij sterk zuigende ondergronden de behandeling eventueel herhalen.
Vochtige oppervlakken bijv. meubels, kozijnen enz. afnemen.

Verwerkingstip

Voor verwerking de verdraagzaamheid met ondergrond op een onopvallende plaats testen.
Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.
Bij contact met metaal onmiddellijk met water naspoelen.

Opmerking

Actuele regelgeving en wettelijke voorschriften in acht nemen.
Niet met andere reinigingsproducten mengen.

Gereedschap / reiniging



Geschikt sproeiapparaat van water- en corrosiebestendig materiaal, nevel- of foggingsystemen

Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Opslag / houdbaarheid



In goed gesloten, originele verpakking, buiten bereik van kinderen, droog, koel alsmede tegen directe zoninstraling en vorst beschermd in een goed geventileerde ruimte opslaan. In de opslagruimte mag niet gerookt worden.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Eerste hulp maatregelen

Na het inademen:
De betrokkene in de open lucht brengen en rustig neerleggen.
Bij klachten medische behandeling inschakelen.
Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.
Na huidcontact:
Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een arts raadplegen.
Na oogcontact:
De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.
Na inslikken:
Mond spoelen en overvloedig water drinken.
Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk bijstand van arts inroepen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming filter P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.



Afval	Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen. Afvalcode 20 01 14* zuren	
Biocide verordening	Werkzame stof: 100 gr bevat 7,8 gr waterstofperoxide oplossing, 0,1 gr salicylzuur Werkzame stof: 100 gr van dit product bevat 7,80 gr waterstofperoxide, oplossing en 0,10 gr salicylzuur Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!	
Detergentenverordening (EG) nr. 648/2004	5 - 15 % oxygen-based bleaching agents	
Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.	Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.	U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.