



## Onderhoudsset voor deuren


Voor gelakte en gebeitste buitendeuren

Leverbaar	
Aantal per pallet	500
Grootte / hoeveelheid	Stuk
verpakking	set
verpakkingscode	01
art.nr.	
2746	■
De set bestaat uit: 250 ml reiniger, 250 ml balsem en 2 speciale doeken	

**Verbruik** 5-10 ml/m<sup>2</sup> per laag



### Toepassing



- Onderhoud van gelakte en gebeitste houten huisdeuren
- Onderhoud van bouwdeelen, die met Induline NW-740/05 (lak met natuurlijk effect) zijn behandeld

### Eigenschappen


- Regelmatig gebruik leidt tot verlenging van de onderhoudsinterval respectievelijk levensduur van het oppervlak
- Extra bescherming tegen weersinvloeden
- Goed te verwerken op grote oppervlakken
- Geringe verandering van de glansgraad van het behandelde oppervlak

### Technische gegevens

Uitlooptijd sec (20° C, ISO 3)	Ca. 22 - 25
Dichtheid (20°C)	Ca. 0,98 g/cm <sup>3</sup> (reiniger voor onderhoudssets) Ca. 1,00 g/cm <sup>3</sup> (onderhoudsbalsem voor deuren)
Geur	karakteristiek (reiniger voor onderhoudssets) mild (onderhoudsbalsem voor deuren)

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

### Verwerking



#### ■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15 °C tot max. +25 °C.

Voor gebruik goed schudden.

Handschoenen (van nitrilrubber) dragen.

Doordrenk katoenen doek met reinigingsmiddel en reinig het oppervlak; vermijd intensief wrijven op het gelakte oppervlak.

Ca. 30 minuten laten drogen.

Met de tweede speciale doek de onderhoudsbalsem dun (!) en gelijkmatig in één richting aanbrengen (van links naar rechts of van boven naar beneden).

Niet na politoeren of wrijven.

### Verwerkingstip



Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zoninstraling en condensvorming beschermen.

Niet verwerken bij directe zoninstraling of opgewarmde oppervlakken.

Niet beneden 15°C verwerken.

Uitsluitend de bijgesloten speciale onderhoudsdoek gebruiken.

Alle materialen die niet van hout zijn (bijv. beslag, glas, deurklinken enz.) mogen niet onderhoudsmiddel in contact komen respectievelijk direct voorzichtig met water schoonmaken.



#### ■ Droging

Na ca. 30 minuten

Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.


Bij lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid of overschrijding van de maximum laagdikte kan de doordroging wezenlijk vertragen.

#### ■ Verdunning

Verwerkingsklaar

#### Opslag / houdbaarheid

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.



#### Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

#### Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

#### Detergentenverordening (EG) nr. 648/2004

<5% niet-ionogene oppervlakreactieve stoffen, benzisothiazolinone, reactiemassa van 5-chloro-2- methyl-2H-isothiazol-3-one en 2-methyl-2H-isothiazol-3- one (3:1)

#### VOS conform Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)

Onderhoudsbalsem:  
EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): max. 130 g/l (2010).  
Dit product bevat < 130 g/l VOS.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.