



Ceramix 07

Gekleurd kwartszand

Kleuren	Leverbaar	
	Aantal per pallet	40
	Grootte / hoeveelheid	25 kg
	verpakking	papieren zak
	verpakkingscode	25
	art.nr.	
licht grijs	6650	■
zilvergrijs	6651	■
roodbruin	6652	■
terra	6656	■

Verbruik	Afhankelijk van de toepassing
----------	-------------------------------

Toepassing	■ Instrooizand voor Remmers systemen
------------	--------------------------------------

Eigenschappen	■ Meerkleurig ■ Bevat geen pyriet ■ PUR gecoat
---------------	--

Technische gegevens	Dichtheid vulstof	2,65 g/cm ³
	Hoedanigheid	vast
	Korrelgrootte	ca. 0,3 - 0,8 mm
	De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.	

Mogelijke systeemproducten	➤ Epoxy BH 100 (0905)
	➤ Epoxy UV 100 (6344)

Toepassingsvoorbeelden	■ Instrooimateriaal Vol, zat en gelijkmatig overvloedig in de geschikte, nog verse Remmers coating strooien. Na verharding niet gebonden, overtollig materiaal verwijderen.
	Verbruik ca. 4 - 6 kg/m ² inclusief restant



Opmerking

Bij de verwerking van verschillende charges kan gering kleurverschil ontstaan.
Een aanpassing aan vlakken die al zal zijn gelegd, is niet mogelijk.
Bij verschillende korrelgroottes kan dezelfde kleur er enigszins anders uitzien.
Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

Opslag / houdbaarheid

Droog opgeslagen onbeperkt.



Veiligheidsvoorschriften

Alleen voor de professionele verwerker!
Nadere informatie met betrekking tot veiligheid bij transport, opslag en verwerking alsmede afvalverwijdering en ecologie vindt u in de nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren.
Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.