



Floormix Naturel

Voor het samenstellen van kunststof-vloeren in combinatie met epoxyhars

Leverbaar	
Aantal per pallet	
Grootte / hoeveelheid	25 kg
verpakking	[plastiksack]
verpakkingscode	25
art.nr.	
089076	■

Verbruik
Troffelvloer: minimale laagdikte 6 mm
Bindmiddel: 1,50 kg/m²
Floormix: 10,50 kg/m²

Toepassing
■ Kunststofvloeren in combinatie met epoxyhars Epoxy BH 100
■ Voor o.a. kunststofvloeren in supermarkten, showrooms, garagebedrijven, industriëhallen, magazijnen, balkons, galerijen enz.

Eigenschappen
■ Vuurvaste, gedroogde kwartszandkorrels
■ Speciale kleurcombinatie


Mogelijke systeemproducten
➤ Epoxy BH 100 (0905)

Vorbereiding
■ Vermengen
De twee componenten hars/harder goed met elkaar vermengen en vervolgens Floormix toevoegen.

Zie technisch informatieblad Epoxy BH 100 (art.nr. 0905).

Verwerkingstip
Daar we te maken hebben met natuurproducten, zand in verschillende gradaties, is het mogelijk dat, afhankelijk van de zandgroeve, er lichte verschillen optreden. Deze verschillen kunnen leiden tot verschil in oppervlaktestructuur, kleurverschil als gevolg van de wisseling van gradatie ondanks dat hieraan zeer grote zorg wordt besteed. Dat betekent, wil men deze verschillen minimaliseren, er op aaneengesloten vlakken met materiaal van dezelfde charge gewerkt moet worden en dit materiaal boven- dien bijzonder goed c.q. intensief gemixt moet worden. Verpakkingen met verschillende chargesnummers niet op aaneengesloten vlakken verwerken. Verschil in oppervlaktestructuur als gevolg van gradatie c.q. korrelopbouw alsmede door verschil in verwerkingstechniek valt buiten onze verantwoordelijkheid.

Opslag / houdbaarheid
Droog opgeslagen onbeperkt.



Veiligheidsvoorschriften
Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval
Afvalverwijdering conform de plaatselijk geldende voorschriften.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.