



Quarz 03/08 DF

Vuurgedroogd kwartszandmengsel

Leverbaar		
Aantal per pallet	40	
Grootte / hoeveelheid	25 kg	
Verpakkingstype	papieren zak	
verpakkingscode	25	
art.nr.		
4406		■

Verbruik Afhankelijk van de toepassing (zie technisch merkblad van het desbetreffende bindmiddel).

Toepassing ■ Instrooizand voor Remmers systemen

Eigenschappen

- Gewassen
- Vuurgedroogd
- Stofvrij

Technische gegevens	Korrel dichtheid	2,65 g/cm ³
	Vorm	vast
	Granulometrie	ca. 0,3 - 0,8 mm

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Toepassingsvoorbeelden ■ **Instrooimateriaal**
Vol, zat en gelijkmatig overvloedig in de geschikte, nog verse Remmers coating strooien.
Na verharding niet gebonden, overtollig materiaal verwijderen.

Verbruik	ca. 4 - 6 kg/m ² incl. overschot
----------	---

Opmerking Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

Gereedschap / reiniging

Remmers gereedschap

➤ **Mengvat (4030)**

Opslag / houdbaarheid Droog opgeslagen, onbeperkt.



Persoonlijke beschermingsmiddelen

Deze informatie is te vinden in de huidige veiligheidsinformatiebladen en de betreffende informatie die door beroepsverenigingen verstrekt wordt.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.