



Induline I-900

- Induline SW-900 -

Watergedragen bescherming tegen houtrot en verblauwing




Kleuren	Leverbaar						
	Aantal per pallet	96	22	6	4	1	1
	Grootte / hoeveelheid	5 ltr	20 ltr	60 ltr	120 ltr	1000 ltr	1000 ltr
	Verpakkingstype	bus	bus	plastic vat	plastic vat	plastic container	
	verpakkingscode	05	20	60	68	61	65
	art.nr.						
kleurloos	3776	■	■	■	■	■	■

Verbruik 80 - 90 ml/m²



Toepassing



- Hout buiten, dat niet in contact staat met de bodem
- Naald- en loofhout
- Maatvast houten elementen: bijv. ramen en deuren
- Beperkt maatvast houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes
- Niet maatvast houten elementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen
- Commerciële behandeling met houtverduurzamingsmiddelen moet altijd naar behoren worden vastgesteld vóór de verkoop of vooraf met de klant worden overeengekomen. Niet-naleving kan leiden tot land- en opdrachtspecifieke conflicten met wettelijke eisen, normatieve specificaties of certificatiesystemen.

Eigenschappen



- Preventieve bescherming tegen houtverkleurende schimmels (blauwschimmel) & houtvernietigende schimmels (rot)
- Beschermt tegen vocht, met name bij kopshout
- Vermindert vlekkenvorming in verbinding met gekleurde gronderingen



Gereedschap / reiniging

Kwast, dompelbak, flowcoater, spuitinstallatie



Gereedschap direct na gebruik met water respectievelijk Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen. Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Opslag / houdbaarheid



In goed gesloten, originele verpakking, buiten bereik van kinderen, droog, koel alsmede tegen directe zoninstraling en vorst beschermd in een goed geventileerde ruimte opslaan. In de opslagruimte mag niet gerookt worden.
Niet bij temperaturen beneden +5°C vervoeren en opslaan.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Eerste hulp bij ongevallen.

Na het inademen:
De betrokkene in de open lucht brengen en rustig neerleggen.
Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.
Na huidcontact:
Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een arts raadplegen.
Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoeien.
Na oogcontact:
Ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend water spoelen
Na inslikken:
Onmiddellijk deskundig medisch advies inwinnen.
Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk bijstand van arts inroepen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming combinatiefilter min. A/P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.

Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.
Afvalcode 03 02 02* organochloor-houtverduurzamingsmiddelen

Biocide verordening

Werkzame stof:
100 gr van dit product bevat 0,80 gr propiconazool (ISO) en 0,80 gr 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat

Toelatingsnummer:
13793N

Beschermingsrichtlijnen:

BP 1082 – Curatieve houtbescherming – basismaatregelen
BP 2081 - product voor bescherming van hout: kwasten, rollen, spachtelen en veges.
BP 2083 - Gebruik van houtbeschermingsproducten in open ruimtes.
BP 2084 – Gebruik van houtbeschermingsmiddelen in gesloten ruimtes

Houtbeschermingsmiddelen bevatten biocide werkzame stoffen om het hout te beschermen tegen aantasting. Ter voorkoming van risico voor mens en milieu alleen conform de verwerkingsvoorschriften en alleen daar waar is toegelaten toepassen. Ieder onnodig contact met het middel vermijden. Misbruik kan schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

Zorgvuldig openen en verwerken.

Bij de werkzaamheden niet eten, drinken of roken.

Bij de verwerking in de werkplaats (industriële toepassing) zorgen voor een goede ventilatie.

Bij het behandelen van ramen en buitendeuren met kwast voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen; alle ramen en deuren open houden (ventileren en lucht verversen min. 5 uur); verblijf in de werkruimte minimaliseren.

Bij pauze en beëindiging van de werkzaamheden handen wassen.

Niet gebruiken voor hout, dat bij toepassing in direct contact komt met levensmiddelen of diervoeder

Het middel en productrestanten niet in oppervlaktewater, bodem of riolering lozen.

De verwerking van het product alsmede het gebruik van hout behandeld met dit product is niet toegestaan in de directe nabijheid van oppervlaktewater, omdat hierdoor aquatisch ecosysteem beïnvloed kan worden.

Verwerking alleen op vloestofdichte ondergronden, eventueel de ondergrond afdekken (folie/dekkleden).

Behandeld hout tot volledige droging op een vloestofdichte, harde ondergrond opslaan. Eventueel overtollig respectievelijk afgelekte productrestanten weer hergebruiken of conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Het milieu (bodem, water, planten, enz.) tegen uitspuiters van het product beschermen.

Het product absoluut niet verwerken bij de behandeling van houtoppervlakken in verblijfsruimtes, met uitzondering van de binnenkant van kozijnen en deuren.

Na droging moet hout, blootgesteld aan weersinvloeden, worden afgewerkt met een lazur of dekkende verf (conform de eisen EN 927-2). De afwerklaag constant onderhouden.



De bovenstaande instructies moeten als aparte informatie worden opgenomen in de leveringsdocumenten van behandeld hout.

In "Informatieblad voor het omgaan met houtbeschermingsmiddelen" van het Industrieverband Deutsche Bauchemie e.V. vindt u een samenvatting van de richtlijnen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.