



Onderhoudsset voor kozijnen

Voor gelakte en gebeitste houten kozijnen

Leverbaar		
Aantal per pallet		500
Grootte / hoeveelheid		
verpakking		set
verpakkingscode		01
art.nr.		
2745		■
De set bestaat uit: 250 ml reiniger, 250 ml balsem en 2 speciale doeken		

Verbruik

5-10 ml/m² per laag



Toepassing

- Onderhoud van gelakte en transparant afgewerkte houten kozijnen



Eigenschappen

- Regelmatig gebruik leidt tot verlenging van de onderhoudsinterval respectievelijk levensduur van het oppervlak
- Opfrissing van de kleur / glans
- Extra bescherming tegen weersinvloeden


Technische gegevens

Bindmiddel	Acrylaat
Dichtheid (20°C)	ca. 1,01 gr/ cm ³ (2743 reiniger) ca. 1,04 gr/cm ³ (2744 onderhoudsbalsem)
Geur	karakteristiek (2743 reiniger) mild (2744 onderhoudsbalsem)

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.



Verwerking



■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15 °C tot max. +25 °C.

Voor gebruik goed schudden.

Handschoenen (van nitrilrubber) dragen.

Doordrenk katoenen doek met reinigingsmiddel en reinig het oppervlak; vermijd intensief wrijven op het gelakte oppervlak.

Ca. 30 minuten laten drogen.

Met de tweede speciale doek de onderhoudsbalsem dun (!) en gelijkmatig in één richting aanbrengen (van links naar rechts of van boven naar beneden).

Niet na politoeren of wrijven.

Verwerkingstip



Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zoninstraling en condensvorming beschermen.

Niet verwerken bij directe zoninwerking of opgewarmde oppervlakken.

Niet beneden 15°C verwerken.

Uitsluitend de bijgesloten speciale onderhoudsdoek gebruiken.

Alle materialen die niet van hout zijn (bijv. beslag, glas, deurklinken enz.) mogen niet onderhoudsmiddel in contact komen respectievelijk direct voorzichtig met water schoonmaken.

■ Droging

Ca. 30 minuten

Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

Bij lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid of overschrijding van de maximum laagdikte kan de doordroging wezenlijk vertragen.

■ Verdunning

Klaar voor gebruik

Opslag / houdbaarheid



Bewaren in ongeopende originele verpakking op een koele, droge plaats beschermd tegen vorst. Gebruik verpakkingen snel binnen één seizoen na aankoop.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Detergentenverordening (EG) nr. 648/2004

<5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, benzisothiazolinone, reactiemassa van 5-chloro-2- methyl-2H-isothiazol-3-one en 2-methyl-2H-isothiazol-3- one (3:1)

VOS conform Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)

Onderhoudsbalsem:
EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): max. 130 g/l (2010).
Dit product bevat < 130 g/l VOS.



Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.