

Aqua MHO-86/tm-Universele houtolie [eco]

Multifunctionele weerbestendige matte olie voor hout in binnen- & buitentoepassingen

Bestanddelen

VOC-gehalte (definitie volgens Richtlijn 2004/42/EG)

< 1 g/l

VOS-gehalte conform Decopaint-Richtlijn (2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/e): max. 130 g/l (2010).
Dit product bevat < 10 g/l VOS.

Biocide werkzame stoffen (duurzaamheidsinformatieblad)

Om het product in de pot tegen microbacteriële besmetting te beschermen, bevat het product conserveermiddelen op basis van de biocide werkzame stof BIT (< 0,035 %), CMIT/MIT (3:1) (< 0,0010 %).

SVHC in overeenstemming met VO 1907/2006/EG ("REACh")

Uitgesloten (<0,1 %)

VdL-richtlinie 01

Zonder aromaten
Oplosmiddelvrij
Bevat geen weekmakers

Overige

De formule bevat geen pigmenten en siccatieven op basis van lood-, cadmium- en chroom (VI)-verbindingen.
Bevat geen phtalaten die de vruchtbaarheid schaden (< 0,1 %).

Wettelijke bepalingen

Verordening van de bouwproducten

Conform VO 305/2011/EG, geen CE-markering noodzakelijk

GIS code

BSW20

Ecologisch label, certificeringen, verklaringen

Emissies

Het materiaal is in een emissietestkamer getest op de uitstoot van vluchtige organische stoffen en voldoet volledig aan de eisen van de Franse VOS-verordening op niveau A+ (hoogste eisen).
Het materiaal is in een emissietestkamer getest op zijn emissies van vluchtige organische stoffen en voldoet volledig aan de AgBB-eisen voor emissies van bouwproducten.

EN 71

Het product voldoet zeer duidelijk aan de eisen van EN 71-3 met betrekking tot de migratie van zware metalen.

Bouwcertificeringen

Geschiktheid volgens DGNB-criterium ENV 1.2-„Risico's voor de lokale omgeveving"/ Versie 2023

Nr.	Toepassingsgebied	Type product	QS1	QS2	QS3	QS4
1	Coatings op niet minerale ondergronden: metaal, hout, plastic	Dit betreft decoratieve vloeibare coatingmaterialen: lakken/glazuren met grondlagen. Effectlakken (bv. metaallakken) zijn uitgesloten.	Ja	Ja	Ja	Ja

Opmerking over geschiktheid volgens DGNB-criterium ENV 1.2-„Risico's voor de lokale omgeveving"/2023
Criterium 1: Het product voldoet aan de VOC-emissie-eisen van het AgBB-beoordelingsschema. Dit geldt als gelijkwaardigheidsbewijs voor paragraaf 3.2 van de toekenningscriteria van DE-UZ12a (uitgave januari 2019).

Geschiktheid volgens BNB-criterium / Versie V 2015 (per 28/09/2017)

Nr.	Productgroep bouw	Type bouwproduct	QN1	QN2	QN3	QN4	QN5
3a	Oppervlaktecoatings die ter plaatse verwerkt worden of industriële coatings indien er geen bewijs conform BIMSchV of TA-lucht bestaat.	Vernissen, lazuren, beitsen inclusief primers (conform de Decopaint RL-richtlinie Cat. D + E + F). Applicaties: coatings op niet-minerale ondergronden binnen en buiten: metaal, hout, plastic	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Opmerking over geschiktheid volgens BNB-criterium / Versie V 2015 (per 28/09/2017)
Criterium 3a: het product voldoet aan de VOC-emissie-eisen conform het AgBB-beoordelingsschema. De resultaten van de emissietest in de testruimte kunnen worden gebruikt als bewijs voor de gelijkwaardigheid met paragraaf 3.2 van de toekenningscriteria van DE-UZ 12a (uitgave januari 2019).

Geschiktheid volgens QNG criterium / versie 1.3 2022

Pos.	Productgroep bouw	Type bouwproduct	QNG
6.1	[NH_QNG_POS_6_1]	[NH_QNG_TYP_6_1]	Ja

Kan gebruikt worden volgens het LEED-systeem

Categorie volgens LEEDv4 Credit EQc2 - 2014:
Blanke houtafwerking (vernis of lak):
VOC-limiet: 100 g/l zonder water.: voldoet

Productielocatie

Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
DE - 49624 Löningen

10/26 HO