Duurzaamheidsblad
Artikelnummer 3482



Induline T-798 Premium [iac]

- Induline LW-716 WF [iac] -

Watergedragen UV-beschermende beits met luchtzuiverende werking voor hout in binnentoepassingen

Bestanddelen

VOC-gehalte (definitie volgens Richtlijn 2004/42/EG)

< 15 g/l

VOS-gehalte conform Decopaint-Richtlijn (2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): max. 130 g/l (2010).
Dit product bevat < 130 g/l VOS.

Biocide werkzame stoffen (duurzaamheidsinformatieblad)

Om het product in de pot tegen microbacteriële besmetting te beschermen, bevat het product conserveermiddelen op basis van de biocide werkzame stof BIT (< 350 ppm) en CMIT/MIT (3:1) (< 10 ppm).

SVHC in overeenstemming met VO 1907/2006/EG ("REACh")

Uitgesloten (<0,1 %)

VdL-richtlinie 01

Bevat geen zware metalen als bestanddeel.
Zonder aromaten
Bevat geen weekmakers

Overige

De formule bevat geen pigmenten en siccatieven op basis van lood-, cadmium- en chroom (VI)-verbindingen.

GIS code

BSW30

Ecologisch label, certificeringen, verklaringen

Emissies

Het materiaal is in een emissietestkamer getest op zijn emissies van vluchtige organische stoffen en voldoet volledig aan de AgBB-eisen voor emissies van bouwproducten.

Bouwcertificeringen

Geschiktheid volgens DGNB-criterium ENV 1.2-„Risico's voor de lokale omgeveving"/ Versie 2023

Nr.	Toepassingsgebied	Type product	QS1	QS2	QS3	QS4
1	Coatings op niet minerale ondergronden: metaal, hout, plastic	Dit betreft decoratieve vloeibare coatingmaterialen: lakken/glazuren met grondlagen. Effectlakken (bv. metaallakken) zijn uitgesloten.	Ja	Ja	Ja	Ja

Opmerking over geschiktheid volgens DGNB-criterium ENV 1.2-„Risico's voor de lokale omgeveving"/2023
Criterium 1: Het product voldoet aan de VOC-emissie-eisen van het AgBB-beoordelingsschema. Dit geldt als gelijkwaardigheidsbewijs voor paragraaf 3.2 van de toekenningscriteria van DE-UZ12a (uitgave januari 2019).

Geschiktheid volgens BNB-criterium / Versie V 2015 (per 28/09/2017)

Nr.	Productgroep bouw	Type bouwproduct	QN1	QN2	QN3	QN4	QN5
3a	Oppervlaktecoatings die ter plaatse verwerkt worden of industriële coatings indien er geen bewijs conform BIMSchV of TA-lucht bestaat.	Vernissen, lazuren, beitsen inclusief primers (conform de Decopaint RL-richtlinie Cat. D + E + F). Applicaties: coatings op niet-minerale ondergronden binnen en buiten: metaal, hout, plastic	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Opmerking over geschiktheid volgens BNB-criterium / Versie V 2015 (per 28/09/2017)
Criterium 3a: het product voldoet aan de VOC-emissie-eisen conform het AgBB-beoordelingsschema. De resultaten van de emissietest in de testruimte kunnen worden gebruikt als bewijs voor de gelijkwaardigheid met paragraaf 3.2 van de toekenningscriteria van DE-UZ 12a (uitgave januari 2019).

Geschiktheid volgens QNG criterium / versie 1.3 2022

Pos.	Productgroep bouw	Type bouwproduct	QNG
6.1	[NH_QNG_POS_6_1]	[NH_QNG_TYP_6_1]	Ja

Kan gebruikt worden volgens het LEED-systeem

Categorie volgens LEEDv4 Credit EQc2 - 2014:
Pigmented Laquers:
VOC-limiet: 275 g/l zonder water: voldoet

Productielocatie

Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
DE - 49624 Löningen

06/26 AS